

Termék információ a 811/2013/EU és 813/2013/EU rendeletek szerint**Termék adatlap** (811/2013/EU rendelet szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	0				
(b) A beszállító által adott típusazonosító	POWER HT+ 1.90				
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	A				
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőberendezés névleges hőteljesítményét is	85	kW			
(e) Szezonális helyiségfűtési hatásfok	93	%			
(f) Éves energiafogyasztás	0	kWh		0	GJ
(g) Zajszint, beltér	-	dB(A)			
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára:	Mielőtt bármilyen telepítési, szerelési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati- és szerelési útmutató előírásait.				

Termékismertető adatlap a 811/2013 EU és a 813/2013 EU rendeletek szerint.

Modell:	POWER HT+ 1.90		
Kondenzációs kazán:	Igen		
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán:	Nem		
B1 típusú kazán:	Nem		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:	Nem	Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel:	Nem
Kombinált fűtőberendezés:	Nem		

Elem	Jel	Érték	Me.
Mért hőteljesítmény	P_{rated}	85	kW
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény			
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P_4	85,0	kW
A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	28,3	kW

Elem	Jel	Érték	Me.
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	93	%
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok			
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η_4	87,7	%
A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	97,5	%
Kiegészítő fűtőberendezés			
Mért hőteljesítmény	P_{sup}	-	kW
Energiabevitel jellege			

Villamossegédenergia-fogyasztás			
Teljes terhelés mellett	el_{max}	0,146	kW
Részterhelés mellett	el_{min}	0,024	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,003	kW

Egyéb elemek			
Készenléti hővesztesség	P_{stby}	0,066	kW
A gyújtóéghő energiafogyasztása	P_{ign}	-	kW
Éves energiafogyasztás	Q_{HE}	Nincs adat	GJ
Hangteljesítményszint, beltéri	L_{WA}	-	dB
NO _x kibocsátás	NO_x	36,0	mg/kWh

Elérhetőség:	Baxi S.p.A. 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy Via Trozzetti, 20
--------------	---

(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.

Mielőtt bármilyen telepítési, szerelési vagy karbantartási műveletet végezne, figyelmen kívül ne hagyja a használati és szerelési útmutató előírásait.